



Specificaties Philips LED Paneel  
SlimBlend RC400B 33.5W 3600lm - 840  
Koel Wit | 60x60cm - UGR <19 - Dali  
Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 230430                                               |
| EAN              | 8718699174606                                        |
| EOC FR           | 174606                                               |
| Merk             | Philips                                              |
| Fabrikantnaam    | Philips SlimBlend RC400B LED36S/840 PSD W60L60 VPC W |
| Garantie         | 5 jaar                                               |
| Energielabel     | E                                                    |
| Levensduur (uur) | 70000                                                |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)        | 4x18                        |
| Wattage                | 33.5                        |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Dimbaar met Dali            |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 3600                        |
| Lumen per watt         | 107                         |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Lichtkleur                  | Wit                            |
| Kleurinstelling             | Enkele kleur                   |
| Geschikt voor Buitengebruik | No                             |
| IP-Waarde                   | IP20 - Bijna stofdicht         |
| Slagvastheid (IK-waarde)    | IK02 - 0.20 Joule              |
| Armatuur Aansluiting        | PI [Push-in connector 3-polig] |
| Inclusief Driver            | Yes                            |
| Powerfactor                 | >0.95                          |

## Armatuur Informatie

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Montage                 | Inbouw                         |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren           |
| Optische Afdekking      | PMMA (Polymethyl methacrylate) |
| Bedrijfstemperatuur     | -10 to +40                     |
| Noodverlichting         | Nee                            |
| Kleur Armatuur          | Wit                            |
| Behuizing               | Steel                          |
| Kleur behuizing         | Wit                            |

## Afmetingen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm)           | 595     |
| Breedte (mm)          | 595     |
| Hoogte (mm)           | 52      |

## Sensor Informatie

Sensortype  
 Telefoon:0543-534822  
 info@discountlight.com  
 www.discountlight.com

Geen sensor  
 KVK :17260313  
 BTW: NL821186462B01

Discountlight.com  
 Hooge Zijde 30A  
 5626 DC, Eindhoven  
 Nederland