



Specificaties Noxion LED Paneel  
Louvre Excell G2 Gloss Reflector 34W  
3550lm - 830-840 CCT | 60x60cm - UGR  
<19 - Philips Xitanium Driver

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 246169                                                                            |
| EAN              | 8719157044295                                                                     |
| Merk             | Noxion                                                                            |
| Fabrikantnaam    | Noxion LED Louvre Excell G2. 34W 3000+4000K 600 Polished Incl.Driver (4x14W eqv.) |
| Garantie         | 6 jaar                                                                            |
| Energielabel     | E                                                                                 |
| Levensduur (uur) | 70000                                                                             |

## Technische Informatie

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)          | 4x18                        |
| Wattage                  | 34                          |
| Netspanning (Volt)       | 220-240                     |
| Dimbaar                  | Nee, niet dimbaar           |
| Lichtopbrengst (Lumen)   | 3550                        |
| Lumen per watt           | 104.4                       |
| Kleurweergave (Ra)       | 80-89 - Goede kleurweergave |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht      |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule           |
| Armatuur Aansluiting     | Terminal, 2-polig           |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Afwerking Reflector | Gloss |
| Powerfactor         | >0.90 |

## Armatuur Informatie

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Montage                 | Inbouw                           |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren             |
| Optische Afdekking      | PET (Polyethylene Terephthalate) |
| Bedrijfstemperatuur     | -20 to +50                       |
| Noodverlichting         | Nee                              |
| Kleur Armatuur          | Wit                              |
| Behuizing               | Steel                            |
| Kleur behuizing         | Wit                              |

## Afmetingen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm)           | 595     |
| Breedte (mm)          | 595     |
| Hoogte (mm)           | 55      |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|